

**coalsi® Aquastop MB, mit Belüftung**

komplett für Schachtrahmen DN 625,  
nach DIN 19584, D 400 mit glatter  
Betonwandung bis Ø 625 mm,  
Diffusionsoffen für den natürlichen  
Gasaustausch im Kanalsystem,  
Durch den Einsatz des coalsi® Aquastop  
wird der ungewünscht starke  
Regenwassereintrag in den  
Schmutzwasserkanal unterbrochen.  
Nach Regenende läuft der coalsi® Aquastop  
langsam leer, somit gelangen nur geringste  
Wassermengen in den Kanal.

Technische Daten:

Abmessungen	: Außen 628 mm Innen 584 mm
Einbautiefe	: 260 mm
Aufhängung	: 4 Stück Haltetaschen, Material 1.4571
Grundkörper :	: korrosionsbeständig
Abdichtung zur Schachtwandung	: EPDM Dichtprofile
Gewicht:	: 2,5 kg

*Hersteller:*

**Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co.KG**

Abt. inocre®

Dorfstr. 7,

85653 Großhelfendorf

Tel.: 08095-87339-0

Fax: 08095-87339-471

[www.inocre.com/produktreihe](http://www.inocre.com/produktreihe)